




OTT Technologies



PUMA M26-15 **VEÍCULO PROTEGIDO CONTRA MINAS (MRAP)**

- **Transmisso robusta, fiável, comprovado**
- **Ecelente mobilidade em terrenos acidentados e na estrada**
- **Baixo custo de manutenção**
- **Capacidades Multifunção**
- **Suporte abrangente de produtos**



Website: www.ott.co.za | E-mail: armour@ott.co.za

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

VEÍCULO PROTEGIDO CONTRA MINAS PUMA M26-15 4X4 (MRAP)



MOTOR

Tipo	Cummins B5,9-155-30
Configuração	6 Cilindros turbo em linha
Deslocamento	5883 cc
Força Máx.	115 kW (155 hp) @ 2500 rpm
Torque Máx.	590 Nm @ 1500 rpm
Tipo de combustível	Diesel

TRANSMISSÃO

Tipo	G600 sincronizada
Número de marchas	6 para adelante, 1 atrás

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Tipo	2 velocidades 4x4
------	-------------------

DIRECCIÓN

Tipo	Assistido com potência hidráulica
Configuração de Direção à Direita	Direção à esquerda opcional

FRENOS

Frenos de serviço	Sistema de arduplo
Freno de mão	Cuica de freio, liberação de ar
Freno auxiliar	Freio motor do escapamento interligado com o freio de serviço

SUSPENSÃO

Molas	Feixe de molas semielípticas
Amortecedores	Telescópica hidráulica dupla ação

RODAS E PNEUS

Rodas e Pneus	Aros: 8.00 x 20. Pneus: 1400 R20 - 18PR. Opcional: 365/85-20
Tecnologia "Run Flat"	Opcional

CONFIGURAÇÃO

Assentos: Tripulação total	10 (APC)
Modelos	APC, Comando, Ambulância
Portas de entrada	Um porta principal traseira mais 2 portas laterais no compartimento do motorista

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Ar condicionado	Sim
Portas de Defesa	11 No compartimento de tripulação + 2 no compartimento do motorista
Cintos de segurança	Instalados em todos os assentos

SISTEMA ELÉCTRICO

	24 Volt
--	---------

DIMENSÕES

Comprimento total	5,810 mm
Largura total	2,265 mm
Altura total	2,710 mm
Distância ao solo (min)	300 mm
Capacidade de combustível	200 litros

MASSA DO VEÍCULO

Tara	7,200 kg
Massa bruta do veículo (GVM)	8,130 kg
Carga útil	930 kg

DESEMPENHO

Velocidade máxima	100 km/h
Velocidade na estrada sustentada	80 km/h
Autonomia de combustível	> 800 km em estradas
Gradiente Máx.	60%

PROTEÇÃO

	A forma de V casco monocoque protege a tripulação contra tiros de fuzil, minas antitanque e Dispositivos Explosivos improvisados (IEDs)
--	---

E & OE

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO ERROS E OMISSÕES EXCLUÍDOS

OTT Technologies (Pty) Ltd
P.O.Box 11296, Hatfield, 0028, Republic of South Africa
Tel: +27 (12) 802 8700 Fax: +27 (12) 802 8770
E-mail: armour @ott.co.za Website: www.ott.co.za



OTT Technologies